

Spændelågsfade



Anvendelse

Primært fast affald

F.eks. fast organisk og uorganisk kemisk affald, medicinal- og laboratorieaffald, tomme blandede småemballager mv.

Varenummer	Produkt	Mål (mm)	Egenvægt (kg)	UN-godkendt
2824	Spændelågsfad, plast, ny 30 l.	Ø320; H520	1,3	X
2832	Spændelågsfad, plast, ny, 60 l.	Ø400; H628	2	X
2821	Spændelågsfad, jern, ny, 60 l.	Ø405; H585	4,1	Y
2828	Spændelågsfad, plast, ny, 120 l.	Ø503; H791	4,5	X
2825	Spændelågsfad, plast, liquid, ny, 120 l.	Ø500; H800	4,5	X
2826	Spændelågsfad, jern, ny, 216 l.	Ø585; H880	16,8	X
2820	Spændelågsfad, jern, renoveret, 216 l.	Ø581; H855	16,1	Y
2822	Spændelågsfad, jern, liquid, renoveret, 216 l.	Ø610; H880	17,4	Y
2831	Spændelågsfad, plast, ny, 220 l.	Ø590; H975	7,4	X
70003	Spændelågsfad, jern, 300 l.	Ø686; H964	26	Y
2834	Spændelågsfad, plast, ny, med udluftning, 30 l.	Ø312; H512	1,7	X
2835	Spændelågsfad, plast, ny, med udluftning, 60 l.	Ø398; H615	3,1	X
2836	Spændelågsfad, plast, ny, med udluftning, 120 l.	Ø445; H791	4,5	X
2837	Spændelågsfad, plast, ny, med udluftning, 220 l.	Ø590; H975	7,4	X
2003	Poser á 100 stk. splitter			

Husk altid

Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og mærkning.

Det vil sige at:

- Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
- Emballagen skal være tæt
- Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
- Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes
- Gamle mærkesedler, som ikke svarer til indholdet, skal fjernes eller males over
- Vægtgrænserne for emballagetyper skal overholdes
- UN-godkendelsen af plastemballager gælder i 5 år
- Spændebånd skal være forsvarligt lukket med tilhørende splitter